

# Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

23/03/2023

L9.01.02

## BESCHREIBUNG

Akzo Nobel Car Refinishes garantiert die Qualität der Produkte über einen spezifischen Zeitraum. Dieser spezifische Zeitraum wird als Lagerstabilität bezeichnet. Ist die Lagerstabilität abgelaufen, wird keine Garantie für dieses Produkt übernommen.

Ablaufdatum	<p>Die Etiketten von Produkten, die in Sassenheim (beginnend mit den Ziffern 022) erzeugt werden, enthalten zusätzliche Informationen über das Ablaufdatum der Charge. Diese Informationen bestehen aus einem Buchstaben und einer zweistelligen Zahl. Der Buchstabe steht für den Monat und die Zahl für das Jahr, in welchem die Charge abläuft.</p> <p>Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B22 = Charge läuft Ende Februar 2022 ab</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>B =</td> <td>22 =</td> </tr> <tr> <td>A = Januar</td> <td>21 = 2021</td> </tr> <tr> <td>B = Februar</td> <td>22 = 2022</td> </tr> <tr> <td>C = März</td> <td>23 = 2023</td> </tr> </table> <p>Die angegebenen Lagerstabilitäten sind gewährleistet, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden. Vermeiden Sie zu hohen Temperaturschwankungen. <i>Die Produktlagerstabilität verringert sich, wenn die Temperatur bei der Lagerung höher ist als empfohlen.</i></p>	B =	22 =	A = Januar	21 = 2021	B = Februar	22 = 2022	C = März	23 = 2023
B =	22 =								
A = Januar	21 = 2021								
B = Februar	22 = 2022								
C = März	23 = 2023								

Produktgruppen	Produkt	Lagerstabilität
Haftgrundierungen	1K Plastic Primer	2 Jahre
	1K Plastic Primer RTS	1 Jahr
	1K Etch Primer	1 Jahr
	1K Etch Primer RTS	1 Jahr
	1K Multi Plastic Primer	2 Jahre
	1K Multi Plastic Primer RTS	1 Jahr
Zusätze	Flexible Additive	2 Jahre
	Texture Additive	2 Jahre
	Topspeed	4 Jahre
	Activator WB	3 Jahre
	Plastic Additive	2 Jahre
	Ready Mixed Additive	1 Jahr
	Matting Paste 01	2 Jahre

# Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

23/03/2023

L9.01.02

Basislacke	Basecoat SB						4 Jahre
	Mit Ausnahme folgender Mischfarbe						
	308NC, 308ND, 308 NE, 308SA, 309NK						1 Jahr
	297P, 3050, 307BA, 307BB, 307GA, 307RA, 307RB, 307WA, 307YA, 308NF, 308NS, 308NT, 309NA, 309NB, 309NC, 309ND, 309NG, 309NJ						2 Jahre
	Basecoat WB (GT)						
	Toner			Toner			Toner
	02	2 Jahre		85	2 Jahre		195P
	03	2 Jahre		86	2 Jahre		196P
	04	2 Jahre		90P	4 Jahre		197P
	05	2 Jahre		90X	4 Jahre		198P
	10	2 Jahre		91P	4 Jahre		200P
	11	2 Jahre		91X	4 Jahre		295P
	12	2 Jahre		92P	4 Jahre		300NE
	14	2 Jahre		92X	4 Jahre		306BO
	22	3 Jahre		93P	4 Jahre		306BR
	23	3 Jahre		94P	4 Jahre		306OA
	25	2 Jahre		94X	4 Jahre		308NA
	27	2 Jahre		95P	4 Jahre		308NB
	34	2 Jahre		96P	4 Jahre		308NC
	36	2 Jahre		97P	4 Jahre		308ND
	37	3 Jahre		98P	4 Jahre		308NF
	41	2 Jahre		99P	4 Jahre		308NM
	46	3 Jahre		120CH	2 Jahre		308NS
	48	2 Jahre		120M	2 Jahre		308SA
	49	2 Jahre		121M	2 Jahre		309NA
	52	3 Jahre		122M	2 Jahre		309NB
	53	2 Jahre		123M	2 Jahre		309NC
	54	2 Jahre		124M	2 Jahre		309ND
	55	2 Jahre		125M	2 Jahre		309NE
	56	2 Jahre		131	2 Jahre		309NF
	61	2 Jahre		190CH	3 Jahre		309NG
	62	3 Jahre		190M	3 Jahre		309NH
	63	2 Jahre		190P	4 Jahre		309NJ
65	2 Jahre		191M	3 Jahre		309NL	
67	2 Jahre		192M	3 Jahre		3060	
72	2 Jahre		192P	4 Jahre		9001	
73	2 Jahre		193M	3 Jahre		9002	
76	2 Jahre		193P	4 Jahre			
81	2 Jahre		194M	3 Jahre			
82	2 Jahre		194P	4 Jahre			
84	2 Jahre		195M	3 Jahre			

# Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

23/03/2023

L9.01.02

Klarlacke	2K HS Extra Clear	4 Jahre
	Matting Clear	4 Jahre
	2K HS Extra Clear RTS	1 Jahr
	2 K Titanium Clear	2 Jahre
	2 K Titanium Clear HT	2 Jahre
	2K HS Premium Clear 420	2 Jahre
	2K HS Fast Clear 420	2 Jahre
	Multi Matt Clear	2 Jahre
	UV Clear	1 Jahr
	2K Optic Clear RTS	1 Jahr
	2K Ultra Air Clearv	1 Jahr
Entfettungs- / Reinigungsmittel	Antistatic Degreaser SB	4 Jahre
	Degreaser HT	4 Jahre
	Degreaser WB	4 Jahre
	Guncleaner WB	4 Jahre
	Nitro Thinner	4 Jahre
	Degreaser WB 200	3 Jahre
Grundierungen / Füller	1K Primer Filler RTS	1 Jahr
	2K Graphite Filler	2 Jahre
	2K Filler 540	2 Jahre
	2K Filler 540 RTS	1 Jahr
	2K High Build Filler	2 Jahre
	2K Epoxy Primer	2 Jahre
	2K Universal Plastic Primer	1 Jahr
	1K Primer WB	2 Jahre
	2K Ultimate Filler White, Grey, Dark Grey	1 Jahr
UV Filler	1 Jahr	
Spachtel	Bodyfiller Universal	1 Jahr
	Glas Fibre Bodyfiller	1 Jahr
	Bodyfiller Light	1 Jahr
	Spraying Filler	0,5 Jahre
Decklacke	2K Topcoat	4 Jahre
	Topcoat HS 420	4 Jahre
Verdünnungen	01 Gloss Reducer	4 Jahre
	Thinner Fade Out	4 Jahre
	Thinner Fade Out RTS	4 Jahre
	Fade Out Agent	2 Jahre
	Fade Out Agent RTS	2 Jahre

# Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

23/03/2023

L9.01.02

2K Titanium Clear Fade Out Agent	2 Jahre
UV Clear Fade Out Agent	1 Jahr
Thinner 420	2 Jahre
2K Ultimate Filler Thinner Sanding Fast:	1 Jahr
2K Ultimate Filler Thinner Sanding Medium:	1 Jahr
2K Ultimate Filler Thinner Sanding Slow:	1 Jahr
2K Ultimate Filler Thinner Non-Sanding Medium:	1 Jahr
Reducer Clear 420	1 Jahr
Multi Thinner Fast	4 Jahre
Multi Thinner Standard	4 Jahre
Multi Thinner HT	4 Jahre
Thinner 540 non sanding	1 Jahr
Multi Matt Reducer	2 Jahre
2K Titanium Clear Thinner Fast, Slow; HT	2 Jahre





Härter	Putty / Bodyfiller Hardener	1 Jahr
	Hardener Spraying Filler	0,5 Jahre
	Hardener 2K Universal Plastic Primer	1 Jahr
	Hardener Epoxy Primer	1 Jahr
	Universal Hardener Extra Fast	1 Jahr
	Universal Hardener Fast	1 Jahr
	Universal Hardener Standard	1 Jahr
	2K Ultimate Filler Hardener Sanding	1 Jahr
	2K Ultimate Filler Hardener Non-Sanding	1 Jahr
	2K Titanium Clear Hardener	1 Jahr
	HS Hardener 420	1 Jahr
	UV Clear Hardener	1 Jahr
	Multi Matt Clear Hardener	1 Jahr

# Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

23/03/2023

L9.01.02

Definition Piktogramme		Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig nach Gebrauch
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet an einem frostfreien Ort. <i>Produkte auf Wasserbasis: Maximal empfohlene Transport- und Lagertemperaturen zwischen 2,5°C und 35°C. Frost führt zu Gelierungen/Klumpen in Basecoat WB GT Mischfarben, danach dürfen sie nicht mehr verwendet werden.</i>
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet an einem kühlen Ort. <i>Setzen Sie das Produkt nicht länger direkter Sonneneinstrahlung aus.</i>
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet und geschützt vor jeglicher Feuchtigkeit.
		Die angegebene Haltbarkeit der Produkte wird garantiert, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert worden sind. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Um eine optimale Produktleistung zu erzielen, lagern Sie geöffnete Produkte bei der empfohlenen Temperatur.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.  
Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 36 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
<p><b>NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSTRÜSTUNG:</b>                  Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.                  In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.                  Zentrale:                  Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. <a href="http://www.lesonal.com">www.lesonal.com</a></p>		